



omnyx.pro


Блоки зажимов ТВ OMNYX™

Блоки зажимов OMNYX™ — надежное соединение нескольких групп фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения. Предназначены для безопасного и компактного присоединения и отщелкивания групп проводников различного сечения из меди и алюминия в цепях переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В.

Коннектор соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 60947-7-1.



Конструкция блоков из карболита и высококачественной латуни



Насечки на токоведущей шине обеспечивают надежную фиксацию



Возможность соединения нескольких групп проводников в 1 корпусе



Прозрачная крышка для мониторинга за состоянием и целостностью контактов



Ассортимент

Артикул	Изображение	Наименование	Ток, А	Количество клеммных пар	Максимальное сечение проводника, мм ²
MN-TB1504		Блок зажимов ТВ 1504 Omnyx	15	4	до 1,5
MN-TB1506		Блок зажимов ТВ 1506 Omnyx	15	6	до 1,5
MN-TB1512		Блок зажимов ТВ 1512 Omnyx	15	12	до 1,5
MN-TB2504		Блок зажимов ТВ 2504 Omnyx	25	4	до 2,5

Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное напряжение, В	АС 660
Частота, Гц	50
Материал корпуса	карболит
Материал зажимов	латунь
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	50
Температурная стабильность материала, °С	~ +/-100
Степень защиты	IP00
Способ монтажа	на монтажную панель

