



Силовые разъемы OMNYX™

Силовые штепсельные разъемы OMNYX™ предназначены для подключения высокомощного промышленного и строительного оборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 380 В. Применяются для обеспечения электропитания передвижных магазинов, точек питания, мобильных инфраструктурных объектов, трейлеров и т.п., а также для электроснабжения различных потребителей в условиях повышенной влажности и запыленности.



Защитные крышки предохраняют изделия от попадания влаги и пыли




Рифленая поверхность не позволяет изделию выскальзывать из рук



Штыревые контакты вилки и розеточного узла покрыты никелированным сплавом для защиты от коррозии




Фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой



Частота 50 Гц



Степень защиты IP44



Рабочая температура






Срок службы 10 лет

Ассортимент

Код	Артикул	Вид	Наименование	Номинальный ток, А	Полоса	Напряжение, В	Номинальное напряжение по изоляции, В	Положение контакта заземления (по часам)	Цвет
606999	MN013P16		Вилка 013 2P+PE 16A 220В IP44 Omnyx	16	2P+PE	200-250	500	6	синий
607000	MN023P32		Вилка 023 2P+PE 32A 220В IP44 Omnyx	32	2P+PE	200-250			синий
607001	MN014P16		Вилка 014 3P+PE 16A 380В IP44 Omnyx	16	3P+PE	380-415			красный
607002	MN024P32		Вилка 024 3P+PE 32A 380В IP44 Omnyx	32	3P+PE	380-415			красный
607003	MN015P16		Вилка 015 3P+PE+N 16A 380В IP44 Omnyx	16	3P+PE+N	380-415			красный
607004	MN025P32		Вилка 025 3P+PE+N 32A 380В IP44 Omnyx	32	3P+PE+N	380-415			красный
607005	MN113P16		Розетка накладная 113 2P+PE 16A 220В IP44 Omnyx	16	2P+PE	200-250			синий
607006	MN123P32		Розетка накладная 123 2P+PE 32A 220В IP44 Omnyx	32	2P+PE	200-250			синий
607007	MN114P16		Розетка накладная 114 3P+PE 16A 380В IP44 Omnyx	16	3P+PE	380-415			красный
607008	MN124P32		Розетка накладная 124 3P+PE 32A 380В IP44 Omnyx	32	3P+PE	380-415			красный
607009	MN115P16		Розетка накладная 115 3P+PE+N 16A 380В IP44 Omnyx	16	3P+PE+N	380-415			красный
607010	MN125P32		Розетка накладная 125 3P+PE+N 32A 380В IP44 Omnyx	32	3P+PE+N	380-415			красный
607011	MN213P16		Розетка переносная 213 2P+PE 16A 220В IP44 Omnyx	16	2P+PE	200-250			синий
607012	MN223P32		Розетка переносная 223 2P+PE 32A 220В IP44 Omnyx	32	2P+PE	200-250			синий
607013	MN214P16		Розетка переносная 214 3P+PE 16A 380В IP44 Omnyx	16	3P+PE	380-415			красный
607014	MN224P32		Розетка переносная 224 3P+PE 32A 380В IP44 Omnyx	32	3P+PE	380-415			красный
607015	MN215P16		Розетка переносная 215 3P+PE+N 16A 380В IP44 Omnyx	16	3P+PE+N	380-415			красный
607016	MN225P32		Розетка переносная 225 3P+PE+N 32A 380В IP44 Omnyx	32	3P+PE+N	380-415			красный

Габаритные и установочные размеры



Розетки силовые переносные

Модель	Размер, мм			Сечение кабеля, мм
	A	B	C	
213	125	70	50	1-2,5
223	148	91	62	2,5-6
214	125	75	54	1-2,5
224	148	90	62	2,5-6
215	139	90	63	1-2,5
225	160	102	69	2,5-6

Вилки силовые переносные

Модель	Размер, мм			Сечение кабеля, мм
	A	B	C	
013	115	58	51	1-2,5
023	139	74	64	2,5-6
014	115	59	53	1-2,5
024	139	75	64	2,5-6
015	130	74	63	1-2,5
025	150	82	70	2,5-6

Розетки силовые стационарные наружные

Модель	Размер, мм			Сечение кабеля, мм
	A	B	C	
113	132	87	50	1-2,5
123	151	98	62	2,5-6
114	151	98	54	1-2,5
124	139	96	62	2,5-6
115	139	92	64	1-2,5
125	152	104	69	2,5-6