



Термоусаживаемые трубки OMNYX

Термоусаживаемая трубка OMNYX предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и цветовой маркировки проводов, для создания антикоррозионных защитных и декоративных покрытий.

Трубки произведены из полиолефина, благодаря чему отличаются высокой гибкостью и экологичностью. Основное свойство трубок заключается в их способности сжиматься в радиальном направлении при нагревании и принимать форму объекта, на который происходит усадка, создавая защитный слой. Температура нагрева от 90 до 125 °C. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

Полиолефиновые трубки OMNYX с клеевым покрытием обеспечивает более надежное крепление, которое не будет скользить в критических условиях. Внутренний клеевой слой плавится и прилипает к проводам и компонентам внутри трубки, заполняя пустоты и обеспечивая надежную герметичность, за счет плотного прилегания. Клеевой слой после усадки предполагает лучшую поддержку и повышает защиту от влаги и других неблагоприятных воздействий.

Широкий выбор различных цветов



Самозатухающая, в состав включены антипирены, подавляющие процесс горения

ECO friendly

ТУТ не соответствуют ROHS, являются экологичной продукцией



На поверхности цветных ТУТ возможно нанесение маркировки при помощи термопринтеров



рабочее напряжение



рабочая температура



влагозащита



использовать фен

АССОРТИМЕНТ

Код	Артикул	Наименование	Длина отрезков, см	Общее количество отрезков	Цвет (диаметр, кол-во)	Коэффициент усадки	Наличие клеевого слоя
603920	R0609-0001	Набор ТУТ №1 10шт 10см OMNYX	10	10 шт.	●○●●(Ø3мм, 4шт.); ●●(Ø4мм, 2шт.); ●●●(Ø5мм, 2шт.); ●●(Ø6мм, 2шт.)	2 к 1	Нет
603921	R0609-0002	Набор ТУТ №2 20шт 10см OMNYX	10	20 шт.	●●(Ø3мм, 2шт.); ●●●(Ø3,5мм, 2шт.); ●●●●(Ø4мм, 3шт.); ●●○●(Ø5мм, 4шт.); ●●○●(Ø6мм, 4шт.); ●●●(Ø8мм, 3шт.); ○●(Ø10мм, 2шт.)	2 к 1	Нет
603922	R0609-0003	Набор ТУТ №3 13шт 10см OMNYX	10	13 шт.	○(Ø1мм, 1шт.); ●(Ø1,5мм, 1шт.); ●(Ø2мм, 1шт.); ●(Ø3мм, 1шт.); ●(Ø3,5мм, 1шт.); ●(Ø4мм, 1шт.); ○(Ø5мм, 1шт.); ●(Ø6мм, 1шт.); ●(Ø7мм, 1шт.); ●(Ø8мм, 1шт.); ●(Ø9мм, 1шт.); ●(Ø10мм, 1шт.); ○(Ø12мм, 1шт.)	2 к 1	Нет
603923	R0609-0004	Набор ТУТ №4 20шт 10см OMNYX	10	20 шт.	●○●●●(Ø1мм, 5шт.; Ø1,5мм, 5шт.); ●○●●●(Ø2мм, 6шт.); ●○●●●(Ø2,5мм, 4шт.)	2 к 1	Нет
603924	R0609-0005	Набор ТУТ №5 18шт 10см OMNYX	10	18 шт.	●(Ø1,5мм, 2шт.; Ø2мм, 2шт.; Ø2,5мм, 2шт.; Ø3мм, 2шт.; Ø4мм, 2шт.; Ø5мм, 2шт.; Ø6мм, 2шт.; Ø8мм, 2шт.; Ø10мм, 2шт.)	2 к 1	Нет
603925	R0609-0007	Набор ТУТ №7 клеевой 7шт 10см OMNYX	10	7 шт.	●(Ø3мм, 2шт.; Ø6мм, 2шт.; Ø9мм, 2шт.; Ø12мм, 1шт.)	3 к 1	Да

Отрезки по 1 метру с клеевым слоем

Код	Артикул	Наименование	Коэффициент усадки	Размеры до термоусаживания		Размеры после термоусаживания		Толщина клеевого слоя, мм	Цвет
				Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм		
603926	R0609-0006	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 3/1	3:1	3±0,2	0.42±0.15	≤1.30	0.9±0.3	0.40±0.20	черный ●
603927	R0609-0008	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 4.8/1.6	3:1	4,8±0,2	0.50±0.15	≤1.70	1.05±0.30	0.40±0.20	черный ●
603928	R0609-0009	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 6/2	3:1	6±0,3	0.53±0.15	≤2.50	1.25±0.30	0.45±0.20	черный ●
603929	R0609-0010	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 9/3	3:1	9,0±0,3	0.60±0.15	≤3.20	1.45±0.30	0.50±0.20	черный ●
603930	R0609-0011	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 12/4	3:1	12±0,5	0.75±0.20	≤5.60	1.80±0.30	0.55±0.30	черный ●
603931	R0609-0012	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 18/6	3:1	18±0,5	0.78±0.20	≤6.80	1.95±0.30	0.60±0.30	черный ●
603932	R0609-0013	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 24/8	3:1	24±0,5	0.80±0.20	≤8.50	2.05±0.40	0.60±0.30	черный ●
603933	R0609-0014	Трубка термоусадочная клеевая ТУТнг 33/8	4:1	33±0,5	0.85±0.25	8.0±0.8	3.0±0.5	1.0±0.3	черный ●

Отрезки по 1 метру без клеевого слоя

Код/Артикул				Наименование	Коэффициент усадки	Размеры до термоусаживания		Размеры после термоусаживания	
Цвет						Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм
● Красный	● Синий	○ Белый	● Черный						
-	-	603934/ R0609-0015	603935/ R0609-0016	Трубка термоусадочная ТУТнг 2/1мм	2:1	2±0,2	0,25±0,05	≤1	0,45±0,1
603937/ R0609-0018	603938/ R0609-0019	603936/ R0609-0017	603939/ R0609-0020	Трубка термоусадочная ТУТнг 4/2мм	2:1	4±0,2	0,25±0,05	≤2	0,45±0,1
603941/ R0609-0022	603942/ R0609-0023	603940/ R0609-0021	603943/ R0609-0024	Трубка термоусадочная ТУТнг 6/3мм	2:1	6,5±0,3	0,35±0,05	≤3	0,56±0,01
603945/ R0609-0026	603946/ R0609-0027	603944/ R0609-0025	603947/ R0609-0028	Трубка термоусадочная ТУТнг 8/4мм	2:1	8,5±0,3	0,35±0,05	≤4	0,56±0,01
603949/ R0609-0030	603950/ R0609-0031	603948/ R0609-0029	603951/ R0609-0032	Трубка термоусадочная ТУТнг 10/5мм	2:1	10,5±0,3	0,35±0,05	≤5	0,56±0,01
603953/ R0609-0034	603954/ R0609-0035	603952/ R0609-0033	603955/ R0609-0036	Трубка термоусадочная ТУТнг 12/6мм	2:1	12,5±0,3	0,35±0,1	≤6	0,56±0,01
603957/ R0609-0038	603958/ R0609-0039	603956/ R0609-0037	603959/ R0609-0040	Трубка термоусадочная ТУТнг 16/8мм	2:1	16,5±0,5	0,35±0,1	≤8	0,7±0,1
603961/ R0609-0042	603962/ R0609-0043	603960/ R0609-0041	603963/ R0609-0044	Трубка термоусадочная ТУТнг 20/10мм	2:1	21±0,5	0,5±0,1	≤10	0,83±0,15
603966/ R0609-0046	603967/ R0609-0047	603964/ R0609-0045	603965/ R0609-0048	Трубка термоусадочная ТУТнг 25/12.5мм	2:1	26±0,5	0,5±0,1	≤12,5	0,9±0,15
603968/ R0609-0050	603970/ R0609-0051	603969/ R0609-0049	603971/ R0609-0052	Трубка термоусадочная ТУТнг 30/15мм	2:1	31,5±1	0,5±0,1	≤15	1±0,15
-	-	-	603972/ R0609-0053	Трубка термоусадочная ТУТнг 40/20мм	2:1	41±1	0,5±0,1	≤20	1±0,15
-	-	-	603973/ R0609-0054	Трубка термоусадочная ТУТнг 50/25мм	2:1	50	0,5±0,1	≤25	1,1±0,15