




omnyx.pro

Шины соединительные типа PIN и FORK OMNYX™

Шины соединительные типов PIN (штырь) и FORK (вилка) OMNYX™ предназначены для электрического соединения выводов аппаратов защиты в цепях переменного тока номинальным напряжением 230/400 В и частотой 50 Гц, а также для сборки низковольтных комплектных устройств (НКУ) на базе модульной аппаратуры с шиной модуля 18 или 27 мм. Шины выполнены из медных пластин и помещены в пластиковый изолирующий корпус.



Шина изготовлена из электротехнической меди марки М1



Зажим для подключения автомата и шины, тип PIN



номинальное напряжение, В




номинальное напряжение изоляции



Не поддерживают горение



Шины поставляются в комплекте с заглушками



рабочая температура



соответствует ГОСТ 18160-72

Ассортимент

Код	Артикул	Фото	Наименование	Номинальный ток, А	Размеры, мм					
					L	L1	L2	L3	B	B1
569666	R0802-0001		Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 54PIN/1м	63	1000		948	4	14,5	10,5
569667	R0802-0002		Шина соединительная PIN (штырь) 2P 63A 54PIN/1м						23,7	11,5
569668	R0802-0003		Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 54PIN/1м						25	11,5
569669	R0802-0101		Шина соединительная PIN (штырь) 1P 63A 12PIN		220	17,8	200		14,5	10,5
569670	R0802-0103		Шина соединительная PIN (штырь) 3P 63A 12PIN				205		25	11,5
569819	R0802-0011		Шина соединительная FORK (вилка) 3P 63A 54PIN/1м		1000		958	12	25	11,5
569818	R0802-0009		Шина соединительная FORK (вилка) 1P 63A 54PIN/1м		1000		963		15,5	11,5